

PVC OPHOOGSTUKKEN

REHAUSSE EN PVC

Met behulp van een opzetstuk kan het putlichaam tot de gewenste hoogte verlengd worden.

Het ophoogstuk is eenvoudig te plaatsen op de toezichtput d.m.v. de rubber dichting die op de toezichtsput of het ophoogstuk is ingebouwd. Deze rubber dichting zorgt voor een gemakkelijke, waterdichte aansluiting tussen inspectieput en ophoging.

Dankzij deze technologie is er geen verlijming meer nodig wat een gegarandeerde meerwaarde is op de werf, zowel naar zekerheid van waterdichtheid als naar tijdswinst.

Grâce à l'aide d'une rehausse, la chambre de visite peut-être adaptée à la hauteur souhaitée.

La rehausse est facile à placer sur la chambre de visite à l'aide du joint en caoutchouc qui est placé dans le col de la chambre où dans le col de la rehausse.

Ce joint en caoutchouc assure une liaison facile et étanche entre la chambre de visite et la rehausse.

Grâce à cette technologie, le collage n'est plus nécessaire, ce qui garantit une valeur ajoutée sur le chantier ainsi qu'une garantie sur l'étanchéité à l'eau et un gain de temps considérable

OPZETSTUK ZONDER KRAAG
RÉHAUSSE SANS MANCHON



CODE	Ø	L
1798	250	30
909	250	50
908	250	100
1801	315	30
302	315	50
910	315	100
309	400	30
296	400	50
907	400	100
1347	500	30
1348	500	50
1349	500	100
5692	630	30
5693	630	50
5694	630	100

OPZETSTUK MET 1X MOF
RÉHAUSSE AVEC 1X MANCHON



CODE	Ø	L
7033	250	30
7032	250	50
7031	250	100
7028	315	30
7029	315	50
7030	315	100
7027	400	30
7025	400	50
7026	400	100

